

## **INSTRUKCJA URZYTEKOWANIA DONIC Z WŁÓKNA SZKLANEGO**

### **1. MATERIAŁ:**

Donice wykonane są z kompozytu włókna szklanego i żywicy poliestrowej

Grubość ścianek donicy wynosi od 3-5mm

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i zewnętrznego -mrozoodporny.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE TEMP. -20 / +40

LAKIEROWANIE : do lakierowania donic stosowane są certyfikowane lakiery poliuretanowe i akrylowe oraz substancje utwardzające.

### **2. WYMIAR:**

produkty wykonane są ręcznie i rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od deklarowanych (+/- 1,5 %). Dopuszczalne są również minimalne odkształcenia powierzchni szczególnie na długich odcinkach po wypełnieniu donic ziemią. Donice posiadają wewnętrzne wzmocnienia / „właminowane” grodzie w ścianach bocznych .

Powyższe wzmocnienia są konieczne dla donic do zachowania kształtu. W trakcie nasadzania nie dopuszczalne jest wycinanie bądź naruszanie przegród i wzmocnień donc.

### **3. PRZEMIESZCZANIE:**

Wypełnionych donic nie wolno chwytać i przemieszczać za kołnierze rantu, Donice należy przemieszczać chwytając od spodu donicy.

Jest to również wskazanie przy docelowym ustawianiu donic przed nasadzeniami.

### **4. IZOLACJA TERMICZNA:**

Aby system korzeniowy roślin zabezpieczyć przed przemarzaniem, donice które pozostają na zewnątrz w okresie zimowym należy ocieplić styropianem poprzez obłożenia wewnętrzne ścianki izolacją styropianową o grubości ok 3-4 cm.

## 5. ODWODNIENIA:

Donice przeznaczone do zastosowania zewnętrznego **muszą** posiadać otwory odwodnieniowe w swoim dnie. Otwory należy wykonać wiertłem o śr. 8-10 mm, w specjalnie przygotowanych zagłębieniach na spodzie donicy, nawiercając powoli, nie dociskając, **nie stosując udaru**. Następnie wewnątrz donicy zalecamy zabezpieczyć folią ogrodniczą lub folią w płynie. Otwór odwadniający musi pozostać drożny (w odpowiednim miejscu przebij folię ogrodniczą).

## 6. WARSTWA DRENAŻOWA:

W donicach powinna zostać rozmieszczona warstwa drenażowa składająca się z keramzytu o grubości minimum 1/3 wysokości donicy (zalecana grubość to 1/2 wysokości donicy) W donicach wysokich i wąskich warstwa ta powinna wynosić 1/2 wysokości donicy. Następnie na warstwę drenażową należy nasypać ziemię i obsadzić rośliny. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować odkształceniem się donic lub nawet ich pęknięciem za co producent nie ponosi odpowiedzialności i tego typu uszkodzenie nie będą uwzględniane w ramach gwarancji.

## 7. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI:

Myć i czyścić wyłącznie szmatką z użyciem czystej wody (ew. płynem do mycia szyb) lub za pomocą miękkiej gąbki. Szorstkie gąbki nie są wskazane i z czasem mogą powodować utratę ochronnej powierzchni lakierniczej.

Nie używać rozpuszczalników ani cytrynianów. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki lub alkohol, mogą one niszczyć powłokę lakierniczą powodując drobne niewidoczne spękania lub odbarwienia.